

اطلاعات سرویس						مقدار	نوع سرویس	عنوان	ردیف
VIBRO REPPER-DBL600									
دوره‌های سرویس (ساعت)									
500	250	150	100	50	روزانه				
					V		گریس کاری	پین‌های براکت	1
							گریس کاری	بازویی‌های داخلی	2
					V		بازدید	پیچ و مهره‌های بدنه	3
					V		بازدید	پیچ‌های هیدروموتور	4
					V		بازدید نشتی	هیدروموتور	5
					V		بازدید	پیچ و مهره‌های لاستیک ضربگیر	6
				F	V	17 لیتر	SAE15W40	گیربکس	7
							بازدید	بلبرینگ‌های گیربکس	8
					V	3 bar/kg/cm2	بازدید نشتی	فیلتر بخار گیربکس	9
					V		بازدید/اندازه‌گیری	فشار باد بالشتک فوقانی	10
					V		بازدید ترک خوردگی	لاستیک‌های ضربگیر	11
					V		بازدید فرسودگی	ناخن ریپر	12
مطابق دستورالعمل بیل مکانیکی								روغن هیدرولیک	13
				F				فیلتر هیدرولیک در مدار	14
								فیلتر هیدرولیک برگشتی تانک هیدرولیک	15
					V		بازدید نشتی	شیلنگ‌های هیدرولیک	16
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات									
F: فقط در سرویس اولیه.									
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.									
مقدار گریس‌کاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.									
در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند انواع چکش، درام کاتر، ویبرو ریپر و ...، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).									
توجه: جهت اطلاعات تخصصی تر مرتبط با هر سایز ویبرو ریپر، به راهنمای اپراتوری و نگهداری آن مراجعه فرمایید.									