

اطلاعات سرویس										
DX450LCA-7M							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
دوره های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							11 پمپ	گریس کاری	پین های بوم و آرم	1
							6 پمپ	گریس کاری	پین های آرم و باکت	2
					3 پمپ		گریس کاری	بلبرینگ دنده گردان	3	
							1 پمپ	گریس کاری	دنده گردان	4
	F				V	8 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	گیربکس گردان	5	
	F	V				هر یک 7 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	گیربکس چرخ ها	6	
			F	V	31 لیتر		SAE 15W40	روغن موتور	7	
			F			1	کارتربیج	فیلتر روغن موتور	8	
				V	265 لیتر		(H46) روغن هیدرولیک	タンک هیدرولیک	9	
C						1	صفی	فیلتر مکش هیدرولیک	10	
		F				2	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	11	
						1	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	12	
	F					1	فیلتر	فیلتر پایلوت	13	
	مراجعة به بخش توضیحات جدول						فیلتر	فیلتر مدار چکش	14	
	C			V	630 لیتر		گازویل	タンک گازویل	15	
			V		1		کارتربیج	فیلتر آبگیر گازویل	16	
					1		کارتربیج	فیلتر گازویل	17	
					1		فیلتر	فیلتر بخار تانک گازویل	18	
		V	56.5 لیتر				آب رادیاتور و ضد بخ	رادیاتور	19	
	-					-	-	فیلتر آب	20	
		V	1				فیلتر خارجی	فیلتر هوا	21	
		V	1				فیلتر داخلی			
	C				1		فیلتر خارجی	فیلتر هوا کابین	22	
	C				1		فیلتر داخلی			

۷: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

نظافت:

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک پارگریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گرسی کاری شود.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

*مقدار گرسنگاری باستی مطابق دستورالعمل مازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزان باشد که گریس جدید جاگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس، تحویض، فیلتر هوا، موتور و کابین بادی براساس، شرایط محیط، شرایط کاری و حدول سرویس، انجام شود.

در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند انواع چکش، درام کاتر و ...، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (مباحثه با ازماماء سینماس و نگاره ادمانت و سینما).

با توجه به که بحث نامه‌گذاری ساخت ناشی از مذاق، گوگرد بالا، زمان، تجهیز، و غیره، مقتدی، فلکات‌ها، و غیره، و ساخت و آنکه ساخت ممتد، 100 ساعت منظور شده است.