

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
DEVELON DX800LC-5B										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							11	گریس کاری	پین‌های بوم و آرم	1
							6	گریس کاری	پین‌های آرم و باکت	2
							3	گریس کاری	بلبرینگ دنده گردان	3
							1	گریس کاری	دنده گردان	4
		F				V	هر یک 8 لیتر	واسکازین(80W90/GL5)	گیربکس گردان	5
		F	V				هر یک 20 لیتر	واسکازین(80W90/GL5)	گیربکس چرخ‌ها	6
					F	V	60 لیتر	SAE 15W40	روغن موتور	7
					F		1	کارتریج	فیلتر روغن موتور	8
						V	437 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدولیک	9
	C						1	صافی	فیلتر مکش هیدرولیک	10
					F		2	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	11
							1	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	12
			F				1	فیلتر	فیلتر پایلوت	13
			F				2	فیلتر	فیلتر تخلیه روغن هیدرولیک	14
								فیلتر	فیلتر مدار چکش	15
		C				V	890 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	16
						V	1	کارتریج	فیلتر آبگیر گازوییل	17
		C					1	صافی	صافی آبگیر گازوئیل	18
		C					2	کارتریج	فیلتر گازوییل	19
						V	1	آب رادیاتور و ضد یخ	رادیاتور	20
		-					-	-	فیلتر آب	21
						V	1	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	22
						V	1	فیلتر داخلی		
				C			1	فیلتر خارجی	فیلتر هوای کابین	23
				C			1	فیلتر داخلی		

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریس کاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریس کاری شود.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

*مقدار گریس کاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند چکش، درام کاتر و ...، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).

با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و سوخت و آبگیر سوخت موتور 100 ساعت منظور شده است.