

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
NG270										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							4 پمپ	گریس کاری	اکسل و شاسی جلو - سیلندر تیلت اکسل جلو	1
							2 پمپ	گریس کاری	اتصالات تیلت چرخ جلو	2
							4 پمپ	گریس کاری	اتصالات فرمان - پین‌های جک فرمان	3
							3 پمپ	گریس کاری	پین‌های سیلندر تنظیم زاویه تیغه	4
							3 پمپ	گریس کاری	مفصل جک بالابر	5
							3 پمپ	گریسکاری	بلبرینگ‌های شاسی جلو و عقب	6
							3 پمپ	گریسکاری	جک‌های کمر شکن شاسی	7
							3 پمپ	گریسکاری	اتصالات گردان	8
							3 پمپ	گریسکاری	گاردان	9
					F	V	16 لیتر	SAE15W40	روغن موتور	10
					F		1	کارتریج	فیلتر روغن موتور	11
				F		V	28 لیتر	SAE 10W30	گیربکس	12
				F			1 عدد	کارتریج	فیلتر گیربکس	13
				C			1	فیلتر	فیلتر بخار گش گیربکس	14
		F	V				2.5 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	گیربکس حلزونی گردان	15
		F	V				25 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	اکسل عقب	16
				C			1	فیلتر	بخارکش اکسل‌ها وتاندم‌ها	17
		F					38 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	تاندم‌های هر طرف	18
						V	110 لیتر	روغن هیدرولیک H46	تانک هیدرولیک	19
				F			1	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	20
	C							فیلتر	فیلتر مکشی تانک هیدرولیک	21
		C				V	340 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	22
						V	1	کارتریج	فیلتر آبگیر گازوییل	23
						V	1	کارتریج	فیلترگازوییل	24
							1	کارتریج	فیلتر بخار تانک گازوییل	25
						V		عملکرد و آزاد شدن	ترمز پارک و ترمزهای اکسل جلو و عقب	26
						V	30 لیتر	آب و ضد یخ	رادیاتور	27
						V	1	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	28
						V	1	فیلتر داخلی		
				C	V		1	فیلتر خارجی	فیلتر هوا کابین	29
				C			1	فیلتر داخلی		

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات
C: نظافت.
F: فقط در سرویس اولیه.
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریس‌کاری شود.
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریس‌کاری شود.
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

*مقدار گریس‌کاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و سوخت و آبگیر سوخت موتور 100 ساعت منظور شده است.