

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
PCR200										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							12 پمپ	گریس کاری	بوم	1
							16 پمپ	گریس کاری	دکل چکش	2
							4 پمپ	گریس کاری	مفصل‌ها	3
							6 پمپ	گریس کاری	بوش‌ها و رادها	4
							3 پمپ	گریسکاری	رولیک بالایی زنجیر	5
							4 پمپ	گریسکاری	پین‌ها	6
							0/15 لیتر	روغن SAE90GL-4	آیدلرهای جلو (چرخ‌های هرزگرد)	7
						V	35 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدولیک	8
					F		1 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	9
						V	1 لیتر	روغن راک دریل SAE20W20	موتور پنوماتیکی (حرکت)	10
							4 لیتر	واسگازین SAE90 GL-4	گیربکس موتور پنوماتیکی (حرکت)	11
							3 لیتر	واسگازین SAE90GL-5	محرك نهایی (فاینال درایو)	12
						V	15 عدد	روغن راک دریل SAE20W20	مخزن روغنکاری	13
							0/5 لیتر	روغن راک دریل SAE90GL-5	موتور پنوماتیکی (محرك پمپ هیدرولیک)	14
							0/5 لیتر	روغن راک دریل SAE20W20	موتور پنوماتیکی فید	15
							2 لیتر	5EP90	گیربکس فید موتور	16
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات										
C: نظافت.										
F: فقط در سرویس اولیه.										
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.										
* مقدار گریس‌کاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.										