

اطلاعات سرویس										
V67							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
دوره های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							10 پمپ	گریس کاری	پین های بوم و باکت	1
					F	V	8 لیتر	SAE 15W40	روغن موتور	2
					F		1 عدد	کارتربیج	فیلتر روغن موتور	3
					F	V	65 لیتر	(H46) روغن هیدرولیک	تانک هیدرولیک	4
C					C		1 عدد	صفی	فیلتر مکشی هیدرولیک	5
					F		2 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	6
		F					17 لیتر	H46	روغن محافظه های زنجیرهای چرخ ها (تاندم ها) هر طرف	7
	C					V	65 لیتر	گازوییل	タンک گازوییل	8
						V	1 عدد	کارتربیج	فیلتر آبکیر گازوییل	9
							1 عدد	کارتربیج	فیلتر گازوییل	10
							1 عدد	فیلتر	فیلتر بخارگش درب مخزن گازوئیل	11
						V	12 لیتر	آب رادیاتور و ضد بخ	رادیاتور	12
						V	1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	13
						V	1 عدد	فیلتر داخلی		
				C			1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا کابین	14
				C			1 عدد	فیلتر داخلی		

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: ط 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریس کاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریس کاری شود.

: در هر مرحله از سرویس های دوره ای تعویض گردد.

* مقدار گریس کاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و سوخت و آبکیر سوخت موتور 100 ساعت منظور شده است.