

اطلاعات سرویس							مقدار	نوع سرویس	عنوان	ردیف
گیردر NG270										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							17 پمپ	گریس کاری	اکسل جلو	1
							10 پمپ	گریس کاری	تیغه جلو/جک جلو	2
							4 پمپ	گریس کاری	پین‌های جک زاویه تیغ	3
							2 پمپ	گریس کاری	جک‌های بالابر تیغ	4
							2 پمپ	گریسکاری	یاطاقان سیبکی شاسی تیغ	5
							4 پمپ	گریسکاری	جک‌های کمر شکن	6
							3 پمپ	گریسکاری	جک انحراف تیغ	7
							2 پمپ	گریسکاری	گاردان	8
							5 پمپ	گریسکاری	ریپر عقب	9
							4 پمپ	گریسکاری	تاندم‌ها	10
					F	V	16 لیتر	SAE15W40	روغن موتور	11
					F		1	کارتریج	فیلتر روغن موتور	12
				F		V	28 لیتر	SAE10W30	گیربکس	13
				F			1 عدد	کارتریج	فیلتر گیربکس	14
				C			1	فیلتر	فیلتر بخار گیربکس	15
		F	V				2.5 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	گیربکس گردان تیغ	16
		F	V				25 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	اکسل عقب	17
			C				1		بخارکش اکسل عقب	18
			C				1		بخار کش تاندم‌ها	19
		F					38 لیتر	SAE 85W90/GL5	تاندم‌ها	20
						V	110 لیتر	روغن هیدرولیک H46	تانک هیدرولیک	21
			F				1	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	22
	C						1	صافی	فیلتر مکشی تانک هیدرولیک	23
			C						درب تانک هیدرولیک	24
		C				V	340 لیتر	گازوئیل	تانک گازوئیل	25
						V	1	فیلتر	فیلتر آبگیر گازوئیل	26
							2	فیلتر	فیلتر گازوئیل	27
						V		عملکرد و آزاد شدن	ترمز پارک	28
						V	30 لیتر	آب و ضد یخ	رادیاتور	29
						V	1	فیلتر خارجی	فیلتر هوای موتور	30
						V	1	فیلتر داخلی		
				C	V		1	فیلتر خارجی	فیلتر هوای کابین	31
				C			1	فیلتر داخلی		

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

* مقدار گریس‌کاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

نکته مهم: فیلتر داخلی از نوع تعویضی است. بعد از 4 یا 5 بار تمیز کردن فیلتر بیرونی آنرا به همراه فیلتر بیرونی تعویض نمایید.

با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و سوخت و آبگیر سوخت موتور 100 ساعت منظور شده است.

