

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
DEVELON DX800LC-5B										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							11 محل	گریسکاری	پین‌های بوم و آرم	1
							6 محل	گریسکاری	پین‌های آرم و باکت	2
							3 محل	گریسکاری	بلبرینگ دنده گردان	3
							1 محل	گریسکاری	دنده گردان	4
		F				V	هر یک 8 لیتر	واسکازین(80W90/GL5)	گیربکس گردان	5
		F	V				هر یک 20 لیتر	واسکازین(80W90/GL5)	گیربکس چرخ‌ها	6
					F	V	60 لیتر	(SAE 15W40)	روغن موتور	7
					F		1 عدد	کارتریج	فیلتر روغن موتور	8
						V	437 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدرولیک	9
	C						1 عدد	صافی	فیلتر مکش هیدرولیک	10
			F				2 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	11
							1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	12
			F				1 عدد	فیلتر	فیلتر پایلوت	13
			F				2 عدد	فیلتر	فیلتر تخلیه روغن هیدرولیک	14
								فیلتر	فیلتر مدار چکش	15
		C				V	890 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	16
						V	1 عدد	کارتریج	فیلتر آبیگر گازوییل	17
		C					1 عدد	صافی	صافی آبیگر گازوییل	18
		C					2 عدد	کارتریج	فیلتر گازوییل	19
						V	1 SAT+70.6 لیتر	آب رادیاتور و ضد یخ	رادیاتور	20
		-					-	-	فیلتر آب	21
						V	1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	22
						V	1 عدد	فیلتر داخلی		
				C			1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوای کابین	23
				C			1 عدد	فیلتر داخلی		
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات										
C: نظافت.										
F: فقط در سرویس اولیه.										
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.										
*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.										
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی ، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.										
در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند چکش، درام کاتر و ... ، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).										
با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبیگر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.										