

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
NASR FL958K										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							محل 13	گریسکاری	پین‌های اتصال جلو	1
							محل 2	گریسکاری	پین‌های مفصل کمرشکن	2
							محل 4	گریسکاری	اتصالات چک‌های فرمان	3
							محل 3	گریسکاری	محور (مندل) اکسل عقب	4
							محل 3	گریسکاری	گاردان‌های عقب و جلو	5
							محل 1	گریسکاری	بلبرینگ قفل گاردان	6
					F	V	20 لیتر	(15W40)	روغن موتور	7
					F		عدد 2	کارتریج	فیلتر روغن موتور	8
					F	V	27 لیتر	(15W40)	گیر بکس	9
					F		عدد 1	کارتریج	فیلتر گیر بکس	10
					F	V	32 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	اکسل جلو	11
					F	V	26 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	اکسل عقب	12
					F	V		واسکازین (85W90/GL5)	کاربرهای اکسل جلو و عقب	13
					C				بخارکش گیر بکس و اکسل‌ها	14
						V	135 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدرولیک	15
					F		عدد 1	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	16
					F		عدد 1	فیلتر	فیلتر پایلوت	17
							عدد 1	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	18
					C		325 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	19
						V	عدد 1	کارتریج	فیلتر آبگیر گازوییل	20
						V	عدد 1	کارتریج	فیلتر گازوییل	21
							عدد 1	کارتریج	فیلتر بخار تانک گازوییل	22
						V		عملکرد و آزاد شدن	ترمز پارک و ترمز های اکسل جلو و عقب	23
						V	4 لیتر	روغن ترمز آبی	مخزن روغن ترمز	24
						V		تخلیه آب	تانک باد	25
							عدد 1	کارتریج	فیلتر رطوبت گیر کمپرسور باد	26
						V	52.6 لیتر	آب و ضد یخ	رادیاتور	27
						V	عدد 1	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	28
						V	عدد 1	فیلتر داخلی		
						V	عدد 1	فیلتر خارجی	فیلتر هوا کابین	29
						V	عدد 1	فیلتر داخلی		

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت

F: فقط در سرویس اولیه

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

با توجه به کیفیت نامرغوب گازوییل ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.