

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
NASR FL976H										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							13 محل	گریسکاری	پین‌های اتصال جلو	1
							2 محل	گریسکاری	پین‌های مفصل کمرشکن	2
							4 محل	گریسکاری	اتصالات جک های فرمان	3
							3 محل	گریسکاری	محور (مندل) اکسل عقب	4
							3 محل	گریسکاری	گاردان‌های عقب و جلو	5
							1 محل	گریسکاری	بلبرینگ قفل گاردان	6
					F	V	20 لیتر	(15W40)	روغن موتور	7
					F		1 عدد	کارتریج	فیلتر روغن موتور	8
					F	V	27 لیتر	(15W40)	گیربکس	9
					F		1 عدد	کارتریج	فیلتر گیربکس	10
		F	V				40 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	اکسل جلو	11
		F	V				38 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	اکسل عقب	12
		F	V					واسکازین (85W90/GL5)	کاربرهای اکسل جلو و عقب	13
				C					بخارکش گیربکس و اکسل‌ها	14
						V	175 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدرولیک	15
				F			1 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	16
			F				1 عدد	فیلتر	فیلتر پاپلوت	17
							1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	18
		C				V	325 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	19
						V	1 عدد	کارتریج	فیلتر آبگیر گازوییل	20
							1 عدد	کارتریج	فیلتر گازوییل	21
							1 عدد	کارتریج	فیلتر بخار تانک گازوییل	22
						V		عملکرد و آزاد شدن	ترمز پارک و ترمزهای اکسل جلو و عقب	23
						V	4 لیتر	روغن ترمز آبی	مخزن روغن ترمز	24
						V		تخلیه آب	تانک باد	25
							1 عدد	کارتریج	فیلتر رطوبت‌گیر کمپرسور باد	26
						V	56 لیتر	آب و ضد یخ	رادیاتور	27
						V	1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	28
						V	1 عدد	فیلتر داخلی		
					V		1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا کابین	29
					V		1 عدد	فیلتر داخلی		

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

با توجه به کیفیت نامرغوب گازوییل ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.