

اطلاعات سرویس							مقدار	نوع سرویس	عنوان	ردیف
گیردر NG270										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							17محل	گریسکاری	اکسل جلو	1
							10محل	گریسکاری	تیغه جلو/جک جلو	2
							4محل	گریسکاری	پین‌های جک زاویه تیغ	3
							2محل	گریسکاری	جک‌های بالابر تیغ	4
							2محل	گریسکاری	یاتاقان سیبکی شاسی تیغ	5
							4محل	گریسکاری	جک‌های کمر شکن	6
							3محل	گریسکاری	جک انحراف تیغ	7
							2محل	گریسکاری	گاردان	8
							5محل	گریسکاری	ریپر عقب	9
							4محل	گریسکاری	تاندم‌ها	10
					F	V	23 لیتر	SAE15W40	روغن موتور	11
					F		1 عدد	کارتريج	فیلتر روغن موتور	12
				F		V	28 لیتر	SAE 10W30	گیربکس	13
				F			1 عدد	کارتريج	فیلتر گیربکس	14
				C			1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار گیربکس	15
		F	V				2.5 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	گیربکس گردان تیغ	16
		F	V				25 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	اکسل عقب	17
			C				1 عدد		بخارکش اکسل عقب	18
			C				1 عدد		بخار کش تاندم‌ها	19
			F				38 لیتر	SAE 85W90/GL5	تاندم‌ها	20
						V	110 لیتر	روغن هیدرولیک H46	تانک هیدرولیک	21
			F				1 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	22
	C						1 عدد	صافی	فیلتر مکشی تانک هیدرولیک	23
			C						درب تانک هیدرولیک	24
		C				V	340 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	25
						V	1 عدد	فیلتر	فیلتر آبگیر گازوییل	26
							2 عدد	فیلتر	فیلتر گازوییل	27
						V		عملکرد و آزاد شدن	ترمز پارک	28
						V	33 لیتر	آب و ضد یخ	رادیاتور	29
						V	1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوای موتور	30
						V	1 عدد	فیلتر داخلی		
				C	V		1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوای کابین	31
				C			1 عدد	فیلتر داخلی		

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

\* مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

نکته مهم: فیلتر داخلی از نوع تعویضی است. بعد از 4 یا 5 بار تمیز کردن فیلتر بیرونی آنرا به همراه فیلتر بیرونی تعویض نمایید.

با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور هر 100 ساعت منظور شده است.