

اطلاعات سرویس

ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار	VIBRO REPPER-DBL600					
				دوره‌های سرویس (ساعت)					
				روزانه	۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۵۰	۵۰۰
۱	پین‌های براکت	گریسکاری							
۲	بازویی‌های داخلی	گریسکاری							
۳	پیچ و مهره‌های بدنه	بازدید							
۴	پیچ‌های هیدروموتور	بازدید							
۵	هیدروموتور	بازدید نشتی							
۶	پیچ و مهره‌های لاستیک ضربگیر	بازدید							
۷	گیربکس	(SAE15W40)	۱۷ لیتر	F					
۸	بلبرینگ‌های گیربکس	بازدید							
۹	فیلتر بخار گیربکس	بازدید نشتی	۳bar/kg/cm2						
۱۰	فشار باد بالشتک فوقانی	بازدید/اندازه گیری							
۱۱	لاستیک‌های ضربگیر	بازدید ترک خوردگی							
۱۲	ناخن رپر	بازدید فرسودگی							
۱۳	روغن هیدرولیک			مطابق دستورالعمل بیل مکانیکی					
۱۴	فیلتر هیدرولیک در مدار			F					
۱۵	فیلتر هیدرولیک برگشتی تانک هیدرولیک								
۱۶	شیلنگ‌های هیدرولیک	بازدید نشتی		V					
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات									
F: فقط در سرویس اولیه.									
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.									
مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.									
در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند انواع چکش، درام کاتر، ویبرو رپر و ...، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).									
توجه: جهت اطلاعات تخصصی تر مرتبط با هر سایز ویبرو رپر، به راهنمای اپراتوری و نگهداری آن مراجعه فرمایید.									