

اطلاعات سرویس

ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار	VIBRO REPPER-DBL800					
				دوره‌های سرویس (ساعت)					
				روزانه	۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۵۰	۵۰۰
۱	پین‌های براکت	گریسکاری		V					
۲	بازویی‌های داخلی	گریسکاری							
۳	پیچ و مهره های بدنه	بازدید		V					
۴	پیچ‌های هیدروموتور	بازدید		V					
۵	هیدروموتور	بازدید نشتی		V					
۶	پیچ و مهره‌های لاستیک ضربگیر	بازدید		V					
۷	گیربکس	SAE15W40	۲۷ لیتر	V	F				
۸	بلبرینگ های گیربکس	بازدید							
۹	فیلتر بخار گیربکس	بازدید نشتی		V					
۱۰	فشار باد بالشک فوقانی	بازدید/اندازه گیری	۳bar/kg/cm	V					
۱۱	لاستیک‌های ضربگیر	بازدید ترک خوردگی		V					
۱۲	ناخن ریپر	بازدید فرسودگی		V					
۱۳	روغن هیدرولیک								
۱۴	فیلتر هیدرولیک در مدار				F				
۱۵	فیلتر هیدرولیک برگشتی تانک هیدرولیک								
۱۶	شیلنگ‌های هیدرولیک	بازدید نشتی		V					
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات									
F: فقط در سرویس اولیه.									
در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.									
مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد. در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند انواع چکش، درام کاتر، ویبرو ریپر و ...، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).									
توجه: جهت اطلاعات تخصصی‌تر مرتبط با هر سایز ویبرو ریپر، به راهنمای اپراتوری و نگهداری آن مراجعه فرمایید.									