

اطلاعات سرویس											
ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	DOOSAN DL420A							
				مدل موتور : (DOOSAN-DE12TIS)							
				دوره‌های سرویس (ساعت)							
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500	
1	پین‌های اتصال جلو	گریسکاری	13 محل								
2	پین‌های مفصل کمرشکن	گریسکاری	2 محل								
3	اتصالات جک‌های فرمان	گریسکاری	4 محل								
4	محور (مندل) اکسل عقب	گریسکاری	3 محل								
5	چهارشاخه گاردان‌ها	گریسکاری	3 محل								
6	بلبرینگ قفل گاردان	گریسکاری	1 محل								
7	روغن موتور	(15W40)	25 لیتر	V	F						
8	فیلتر روغن موتور	کارتريج	1 عدد		F						
10	گیربکس	(15W40)	54 لیتر	V		F					
11	فیلتر گیربکس	کارتريج	2 عدد			F					
12	اکسل جلو	80W90	42 لیتر			V	F				
13	اکسل عقب	80W90	40 لیتر			V	F				
15	بخارکش گیربکس و اکسل‌ها	صافی	1 عدد			C					
16	تانک هیدرولیک	روغن هیدرولیک (H46)	230 لیتر	V							
17	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	1 عدد			F					
18	فیلتر مکش هیدرولیک	فیلتر	2 عدد				C				
19	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد								
20	فیلتر پایلوت – ترمز	فیلتر	1 عدد			F					
21	تانک گازوییل	گازوییل	367 لیتر				C				
22	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتريج	1 عدد	V							
23	فیلتر گازوییل	کارتريج	1 عدد	V							
24	فیلتر بخار تانک گازوییل	کارتريج	1 عدد								
25	ترمز پارک و ترمزهای اکسل جلو و عقب	عملکرد و آزاد شدن		V							
26	رادیاتور	آب و ضد یخ	50 لیتر	V							
27	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V							
		فیلتر داخلی	1 عدد	V							
28	فیلتر هوا کابین	فیلتر خارجی	1 عدد		C						
		فیلتر داخلی	1 عدد		C						
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات											
C: نظافت.											
F: فقط در سرویس اولیه.											
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.											
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.											
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.											
*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.											
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.											
با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور ، هر 100 ساعت منظور شده است.											