

اطلاعات سرویس

ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار *	DL490A						
				مدل موتور: (DE12TIS)						
				دوره های سرویس (ساعت)						
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500
1	پین های اتصال جلو	گریس کاری	13 محل							
2	پین های مفصل کمرشکن	گریس کاری	2 محل							
3	اتصالات جک های فرمان	گریس کاری	4 محل							
4	محور (مندل) اکسل عقب	گریس کاری	3 محل							
5	گاردان های عقب و جلو	گریس کاری	3 محل							
6	بلبرینگ میل گاردان	گریس کاری	1 محل							
7	روغن موتور	15W40	25 لیتر	V	F					
8	فیلتر روغن موتور	کارتريج	1 عدد		F					
9	گیربکس	15W40	54 لیتر	V		F				
10	فیلتر گیربکس	کارتريج	2 عدد			F				
11	اکسل جلو	واسکازین (85W90/GL5)	42 لیتر				V	F		
12	اکسل عقب	واسکازین (85W90/GL5)	40 لیتر				V	F		
13	تانک هیدرولیک	روغن هیدرولیک H46	230 لیتر	V						
14	فیلتر مکش تانک هیدرولیک	صافی	1 عدد						C	
15	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	1 عدد			F				
16	فیلتر ترمز و سرو	فیلتر	1 عدد			F				
17	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد							
18	تانک گازوییل	گازوییل	367 لیتر	V						
19	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتريج	1 عدد	V						
20	فیلتر گازوییل	کارتريج	1 عدد							
21	فیلتر بخار تانک گازوییل	صافی	1 عدد							
22	رادیاتور	آب و ضد یخ	50 لیتر	V						
23	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V						
		فیلتر داخلی	1 عدد	V						
24	فیلتر هوا کابین	فیلتر خارجی	1 عدد		V					
		فیلتر داخلی	1 عدد		V					

V: بازدید/ در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

در هر مرحله از سرویس های دوره ای تعویض گردد.

*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی ، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور ، هر 100 ساعت منظور شده است.