

اطلاعات سرویس										
ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	DOOSAN DL550-5BH						
				مدل موتور : (SCANIA-DC13)						
				دوره‌های سرویس (ساعت)						
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500
1	پین‌های اتصال جلو	گریسکاری	9محل							
2	پین‌های مفصل کمرشکن	گریسکاری	2 محل							
3	اتصالات جک های فرمان	گریسکاری	4 محل							
4	محور (مندل) اکسل عقب	گریسکاری	3 محل							
5	چهارشاخه گاردان‌ها	گریسکاری	3 محل							
	بلبرینگ قفل گاردان	گریسکاری	1 محل							
6	روغن موتور	(15W40)	45لیتر	V	F					
7	فیلتر روغن موتور	کارتريج	1 عدد		F					
8	فیلتر لجن گیر روغن	فیلتر	1 عدد					C		
9	گیربکس	(15W40)	54 لیتر	V		F				
10	فیلتر گیربکس	کارتريج	2 عدد				F			
11	اکسل جلو	روغن UTTO	62.5 لیتر			V	F			
12	اکسل عقب	روغن UTTO	64 لیتر			V	F			
15	تانک هیدرولیک	روغن هیدرولیک (H46)	242 لیتر	V						
16	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	2 عدد				F			
17	فیلتر مکش هیدرولیک	فیلتر	2 عدد					C		
18	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد							
19	فیلتر پابلوت - ترمز	فیلتر	1 عدد				F			
20	تانک گازوییل	گازوییل	441 لیتر					C		
21	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتريج	1 عدد	V						
22	فیلترگازوییل	کارتريج	2 عدد	V						
23	فیلتر بخار تانک گازوییل	کارتريج	1 عدد							
24	تانک ادبلو	ادبلو	60 لیتر	V						
25	فیلتر ادبلو	فیلتر	1 عدد							
26	فیلتر تنفسی تانک ادبلو	فیلتر	1 عدد							
27	صافی پر کردن ادبلو در تانک	صافی	1 عدد					C		
28	ترمز پارک و ترمزهای اکسل جلو و عقب	عملکرد و آزاد شدن		V						
29	تانک باد	تخلیه آب		V						
30	فیلتر رطوبت گیر کمپرسور باد	کارتريج	1 عدد							
31	رادیاتور	آب و ضد یخ	55 لیتر	V						
32	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V						
		فیلتر داخلی	1 عدد	V						
33	فیلتر هوا کابین	فیلتر خارجی	1 عدد		C					
		فیلتر داخلی	1 عدد		C					
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات										
C: نظافت.										
F: فقط در سرویس اولیه.										
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.										
*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.										
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی ، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.										
با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا ، زمان تعویض روغن موتور ، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور ، هر 100 ساعت منظور شده است.										