

اطلاعات سرویس										
ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	DOOSAN DL550						
				مدل موتور : (SCANIA-DC13)						
				دوره‌های سرویس (ساعت)						
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500
1	پین‌های اتصال جلو	گریسکاری	13 محل							
2	پین‌های مفصل کمرشکن	گریسکاری	2 محل							
3	اتصالات جک‌های فرمان	گریسکاری	4 محل							
4	محور (مندل) اکسل عقب	گریسکاری	3 محل							
5	چهارشاخه گاردان‌ها	گریسکاری	3 محل							
6	بلبرینگ قفل گاردان	گریسکاری	1 محل							
7	روغن موتور	(15W40)	45 لیتر	V	F					
8	فیلتر روغن موتور	کارتریج	1 عدد		F					
9	فیلتر لجن‌گیر روغن	فیلتر	1 عدد					C		
10	گیربکس	(15W40)	54 لیتر	V		F				
11	فیلتر گیربکس	کارتریج	2 عدد			F				
12	اکسل جلو	DIC TEXTRAN TDH PREMIUM	50 لیتر			V	F			
13	اکسل عقب	DIC TEXTRAN TDH PREMIUM	50 لیتر			V	F			
14	کاربرهای اکسل جلو و عقب		-							
15	بخارکش گیربکس و اکسل‌ها					C				
16	تانک هیدرولیک	روغن هیدرولیک (H46)	247 لیتر	V						
17	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	1 عدد			F				
18	فیلتر مکش هیدرولیک	فیلتر	2 عدد					C		
19	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد							
20	فیلتر پایلوت – ترمز - فن	فیلتر	1 عدد			F				
21	تانک گازوییل	گازوییل	564 لیتر					C		
22	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتریج	1 عدد	V						
23	فیلتر گازوییل	کارتریج	1 عدد	V						
24	فیلتر بخار تانک گازوییل	کارتریج	1 عدد							
25	ترمز پارک و ترمزهای اکسل جلو و عقب	عملکرد و آزاد شدن		V						
26	رادیاتور	آب و ضد یخ	60 لیتر	V						
27	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V						
		فیلتر داخلی	1 عدد	V						
28	فیلتر هوا کابین	فیلتر خارجی	1 عدد		C					
		فیلتر داخلی	1 عدد		C					
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات										
C: نظافت.										
F: فقط در سرویس اولیه.										
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.										
*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.										
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.										
با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.										