

اطلاعات سرویس										
ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	DEVELON DL550						
				مدل موتور : (SCANIA-DC13)						
				دوره‌های سرویس (ساعت)						
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500
1	پین‌های اتصال جلو	گریسکاری	9 محل							
2	پین‌های مفصل کمرشکن	گریسکاری	2 محل							
3	اتصالات جک های فرمان	گریسکاری	4 محل							
4	اکسل عقب	گریسکاری	3 محل							
5	گاردان‌های عقب و جلو	گریسکاری	3 محل							
6	بلبرینگ قفل گاردان	گریسکاری	1 محل							
7	روغن موتور	(15W40)	45لیتر	V	F					
8	فیلتر روغن موتور	کارتريج	1 عدد		F					
9	صافی روغن موتور	کارتريج	1 عدد			C				
10	گیربکس	(15W40)	63 لیتر	V		F				
11	فیلتر گیربکس	کارتريج	2 عدد			F				
12	اکسل جلو	روغن اکسل (UTTO)	62.5 لیتر			V	F			
13	اکسل عقب	روغن اکسل (UTTO)	64 لیتر			V	F			
14	تانک هیدرولیک	روغن هیدرولیک (H46)	169 لیتر	V						
15	فیلتر مکش پمپ ها	صافی	2 عدد				C			
16	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	2 عدد			F				
17	فیلتر پایلوت	فیلتر	1 عدد				F			
18	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد							
19	تانک گازوییل	گازوییل	522 لیتر				C			
20	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتريج	1 عدد	V						
21	فیلترگازوییل	کارتريج	1 عدد	V						
22	فیلتر بخار تانک گازوییل	کارتريج	1 عدد							
23	رادیاتور	آب و ضد یخ	60لیتر	V						
24	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V						
		فیلتر داخلی	1 عدد	V						
25	فیلتر هوا کابین	فیلتر خارجی	1 عدد		V					
		فیلتر داخلی	1 عدد		V					
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات										
C: نظافت										
F: فقط در سرویس اولیه										
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.										
*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.										
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.										
با توجه به کیفیت نامرغوب گازوییل ناشی از میزان گوگرد بالا ، زمان تعویض روغن موتور ، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور ، هر 100 ساعت منظور شده است.										