

اطلاعات سرویس

DOOSAN DX230 LC							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
مدل موتور : (DOOSAN-DL06)										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							11 محل	گریسکاری	پین‌های بوم و آرم	1
							6 محل	گریسکاری	پین‌های آرم و باکت	2
							3 محل	گریسکاری	بلبرینگ دنده گردان	3
							1 محل	گریسکاری	دنده گردان	4
		F				V	5 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	گیربکس گردان	5
		F	V				هر یک 3.3 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	گیربکس چرخ‌ها	6
					F	V	27 لیتر	(SAE 15W40)	روغن موتور	7
					F		1 عدد	کارتریج	فیلتر روغن موتور	8
						V	240 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدولیک	9
	C						1 عدد	صافی	فیلتر مکش هیدرولیک	10
					F		2 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	11
							1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	12
			F				1 عدد	فیلتر	فیلتر پایلوت	13
مراجعه به بخش توضیحات جدول								فیلتر	فیلتر مدار چکش	14
		C				V	400 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	15
						V	1 عدد	کارتریج	فیلتر آبگیر گازوییل	16
							1 عدد	کارتریج	فیلتر گازوییل	17
							1 عدد	فیلتر	فیلتر بخارتانک گازوییل	18
						V	24 لیتر	آب رادیاتور و ضد یخ	رادیاتور	19
		-					-	-	فیلتر آب	20
						V	1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	21
						V	1 عدد	فیلتر داخلی		
				C			1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوای کابین	22
				C			1 عدد	فیلتر داخلی		

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند انواع چکش ، درام کاتر و ... ، زمان تعویض فیلتر مدار چکش ، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).

با توجه به کیفیت نامرغوب گازوییل ناشی از میزان گوگرد بالا ، زمان تعویض روغن موتور ، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور ، هر 100 ساعت منظور شده است.