

اطلاعات سرویس										
ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	DOOSAN DX340LCA-K						
				مدل موتور: (DOOSAN-DX12TI)						
				دوره‌های سرویس (ساعت)						
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500
1	پین‌های بوم و آرم	گریسکاری	11 محل							
2	پین‌های آرم و باکت	گریسکاری	6 محل							
3	بلبرینگ دنده گردان	گریسکاری	3 محل							
4	دنده گردان	گریسکاری	1 محل							
5	گیربکس گردان	واسکازین (85W90/GL5)	6 لیتر	V					F	
	گیربکس گردان قسمت پائین	گریسکاری	2 محل				*			
6	گیربکس چرخ‌ها	واسکازین (85W90/GL5)	هر یک 5.5 لیتر				V		F	
7	روغن موتور	SAE 15W40	31 لیتر	V	F					
8	فیلتر روغن موتور	کارتريج	1 عدد		F					
9	تانک هیدولیک	روغن هیدرولیک (H46)	324 لیتر	V						
10	فیلتر مکش هیدرولیک	صافی	1 عدد						C	
11	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	2 عدد		F					
12	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد							
13	فیلتر پابلوت	فیلتر	1 عدد				F			
14	فیلتر مدار چکش	فیلتر	مراجعه به بخش توضیحات جدول							
15	تانک گازوییل	گازوییل	545 لیتر	V					C	
16	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتريج	1 عدد	V						
17	فیلتر گازوییل	کارتريج	1 عدد							
18	فیلتر بخارتانک گازوییل	فیلتر	1 عدد							
19	رادیاتور	آب رادیاتور و ضد یخ	38.8 لیتر	V						
20	فیلتر آب	-	-						-	
21	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V						
		فیلتر داخلی	1 عدد	V						
22	فیلتر هوای کابین	فیلتر خارجی	1 عدد			C				
		فیلتر داخلی	1 عدد			C				
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات										
C: نظافت.										
F: فقط در سرویس اولیه.										
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد										
*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.										
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.										
در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند چکش، درام کاتر و ...، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).										
با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.										