

اطلاعات سرویس											
ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	NASR FL958H							
				مدل موتور : (WEICHAI-WD10G)							
				دوره‌های سرویس (ساعت)							
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500	
1	پین‌های اتصال جلو	گریسکاری	13 محل								
2	پین‌های مفصل کمرشکن	گریسکاری	2 محل								
3	اتصالات جک های فرمان	گریسکاری	4 محل								
4	محور (مندل) اکسل عقب	گریسکاری	3 محل								
5	گاردان‌های عقب و جلو	گریسکاری	3 محل								
6	بلبرینگ قفل گاردان	گریسکاری	1 محل								
7	روغن موتور	(15W40)	20 لیتر	V	F						
8	فیلتر روغن موتور	کارتريج	2 عدد		F						
9	گیربکس	(15W40)	28 لیتر	V		F					
10	فیلتر گیربکس	کارتريج	1 عدد			F					
11	اکسل جلو	واسکازین (85W90/GL5)	32 لیتر			V	F				
12	اکسل عقب	واسکازین (85W90/GL5)	26 لیتر				V	F			
13	کاربرهای اکسل جلو و عقب	واسکازین (85W90/GL5)					V	F			
14	بخارکش گیربکس و اکسل‌ها					C					
15	تانک هیدرولیک	روغن هیدرولیک (H46)	130 لیتر	V							
16	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	1 عدد			F					
17	فیلتر پیلوت	فیلتر	1 عدد				F				
18	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد								
19	تانک گازوییل	گازوییل	325 لیتر				C				
20	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتريج	1 عدد	V							
21	فیلتر گازوییل	کارتريج	2 عدد	V							
22	فیلتر بخار تانک گازوییل	کارتريج	1 عدد								
23	ترمز پارک و ترمزهای اکسل جلو و عقب	عملکرد و آزاد شدن		V							
24	مخزن روغن ترمز	روغن ترمز آبی	4 لیتر	V							
25	تانک باد	تخلیه آب		V							
26	فیلتر رطوبت گیر کمپرسور باد	کارتريج	1 عدد								
27	رادیاتور	آب و ضد یخ	52.6 لیتر	V							
28	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V							
		فیلتر داخلی	1 عدد	V							
29	فیلتر هوا کابین	فیلتر خارجی	1 عدد	V							
		فیلتر داخلی	1 عدد	V							
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات											
C: نظافت											
F: فقط در سرویس اولیه											
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.											
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.											
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.											
* مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.											
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.											
با توجه به کیفیت نامرغوب گازوییل ناشی از میزان گوگرد بالا ، زمان تعویض روغن موتور ، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور ، هر 100 ساعت منظور شده است.											