

اطلاعات سرویس										
ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	NASR FL958K						
				مدل موتور : (WEICHAI-WD10G)						
				دوره‌های سرویس (ساعت)						
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500
1	پین‌های اتصال جلو	گریسکاری	13 محل							
2	پین‌های مفصل کمرشکن	گریسکاری	2 محل							
3	اتصالات جک‌های فرمان	گریسکاری	4 محل							
4	محور (مندل) اکسل عقب	گریسکاری	3 محل							
5	گاردان‌های عقب و جلو	گریسکاری	3 محل							
6	بلبرینگ قفل گاردان	گریسکاری	1 محل							
7	روغن موتور	(15W40)	20 لیتر	V	F					
8	فیلتر روغن موتور	کارتريج	2 عدد		F					
9	گیربکس	(15W40)	27 لیتر	V		F				
10	فیلتر گیربکس	کارتريج	1 عدد			F				
11	اکسل جلو	واسکازین (85W90/GL5)	32 لیتر			V	F			
12	اکسل عقب	واسکازین (85W90/GL5)	26 لیتر			V	F			
13	کاربرهای اکسل جلو و عقب	واسکازین (85W90/GL5)				V	F			
14	بخارکش گیربکس و اکسل‌ها					C				
15	تانک هیدرولیک	روغن هیدرولیک (H46)	135 لیتر	V						
16	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	1 عدد			F				
17	فیلتر پابلوت	فیلتر	1 عدد				F			
18	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد							
19	تانک گازوییل	گازوییل	325 لیتر				C			
20	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتريج	1 عدد	V						
21	فیلتر گازوییل	کارتريج	1 عدد	V						
22	فیلتر بخار تانک گازوییل	کارتريج	1 عدد							
23	ترمز پارک و ترمز های اکسل جلو و عقب	عملکرد و آزاد شدن		V						
24	مخزن روغن ترمز	روغن ترمز آبی	4 لیتر	V						
25	تانک باد	تخلیه آب		V						
26	فیلتر رطوبت گیر کمپرسور باد	کارتريج	1 عدد							
27	رادیاتور	آب و ضد یخ	52.6 لیتر	V						
28	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V						
		فیلتر داخلی	1 عدد	V						
29	فیلتر هوا کابین	فیلتر خارجی	1 عدد		V					
		فیلتر داخلی	1 عدد		V					
V : بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات										
C: نظافت										
F : فقط در سرویس اولیه										
F100: طی 100 ساعت اول ؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط ؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.										
مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.										
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.										
با توجه به کیفیت نامرغوب گازوییل ناشی از میزان گوگرد بالا ، زمان تعویض روغن موتور ، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور ، هر 100 ساعت منظور شده است.										