

اطلاعات سرویس

ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	NASR FY30						
				مدل موتور: (NISSAN-K25)						
				دوره‌های سرویس (ساعت)						
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500
1	پین اصلی اتصال چرخ‌ها به جک فرمان	گریسکاری	8 محل							
2	پین جک تیل	گریسکاری	2 محل							
3	برینگ اکسل فرمان - صلیبی فرمان	گریسکاری	4 محل							
4	برینگ چرخ جلو و عقب	گریسکاری	6 محل							
5	پدال ترمز	گریسکاری	3 محل							
6	گاردان	گریسکاری	3 محل							
7	زنجیر بالابر	گریسکاری	5 محل							
8	واتر پمپ	گریسکاری	2 محل							
9	روغن موتور	(15W40)	3.5 لیتر	V	F					
10	فیلتر روغن موتور	کارتريج	1 عدد		F					
11	گیربکس	(SAE30)	6.5 لیتر	V		F				
12	فیلتر گیربکس	کارتريج	1 عدد			F				
13	اکسل	واسکازین (85W90/GL5)	7.5 لیتر				V	F		
14	بخارکش گیربکس و اکسل‌ها	فیلتر	1 عدد			C				
15	تانک هیدرولیک	روغن هیدرولیک (H46)	45.5 لیتر	V						
16	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	1 عدد			F				
17	فیلتر مکشی تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد						C	
18	مخزن بنزین	بنزین	60 لیتر						C	
19	فیلتر بنزین	فیلتر	1 عدد							
20	ترمز پارک و چرخ‌ها	عملکرد و آزاد شدن		V						
21	مخزن روغن ترمز	روغن ترمز	1 لیتر	V						
22	رادیاتور	آب و ضد یخ	8 لیتر	V						
23	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V						
		فیلتر داخلی	1 عدد	V						

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت

F: فقط در سرویس اولیه

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

***** مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور، باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.