

اطلاعات سرویس

ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار	Grappel NSG220						
				دوره‌های سرویس (ساعت)						
				روزانه	۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۵۰	۵۰۰	
۱	پین‌های قسمت بالای بازویی	گریسکاری	۴ محل							
۲	پین های انتهای جک	گریسکاری	۲ محل							
۳	پین های سر جک و بازویی	گریسکاری	۶ محل							
۴	دنده گردان	گریسکاری	۲ محل							
۵	گیربکس گردان	گریسکاری	۱ محل							
۶	هیدروموتور گردان	بازدید نشتی		V						
۷	شیرکنترل برقی	بازدید نشتی		V						
8	شیلنگ های هیدرولیک	بازدید نشتی		V						
9	ناخن	بازدید فرسودگی	۵ عدد						V	
10	روغن هیدرولیک			مطابق دستورالعمل بیل مکانیکی						
11	فیلتر هیدرولیک در مدار						F			

F : فقط در سرویس اولیه.

در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند انواع چکش، درام کاتر، ویبرو ریپر و ...، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).