

NASR | MACHINE
INTERNATIONAL

NG270

MOTOR GRADER

- ◀ مجهز به موتور بسیار پر قدرت WEICHAİ
- ◀ مجهز به سیستم هیدرولیک پیشرفته HERCULES
- ◀ افزایش طول و توان عملکرد تیغه وسط
- ◀ مجهز به تیغه جلو و ریپر عقب
- ◀ کاهش سطح انتشار آلاینده ها و مصرف سوخت کمتر
- ◀ افزایش طول عمر قطعات اصلی دستگاه



Powered by
Innovation

ظرفیت مایعات دستگاه

340L	ظرفیت مخزن سوخت
110L	ظرفیت مخزن هیدرولیک
23L	ظرفیت روغن موتور
28L	ظرفیت روغن گیربکس
33L	ظرفیت مایع خنک کاری رادیاتور

تیغه جلو



2740x930mm	ابعاد تیغه جلو
10mm	ضخامت ورق تیغه جلو
500mm	ارتفاع لیفت تیغه جلو
210mm	عمق کندن تیغه جلو

ریپر عقب

5 عدد	تعداد ناخن ریپرهای عقب
2085mm	عرض کاری ریپرهای عقب
320mm	عمق نفوذ ریپر عقب به داخل خاک

ابعاد

9445mm	A: طول کل (بدون احتساب تیغه جلو و ریپر عقب)
10049mm	طول کل (با احتساب ریپر عقب و بدون تیغه جلو)
10437mm	طول کل (با احتساب تیغه جلو و بدون ریپر عقب)
11041mm	طول کل (با احتساب تیغه جلو و ریپر عقب)
6560mm	B: فاصله محور جلو تا تاندم وسط (بین محورهای عقب)
1720mm	C: فاصله محورهای عقب
3560mm	D: ارتفاع کابین
2270mm	E: عرض شاسی
2790mm	F: عرض چرخ های عقب (پشت تا پشت چرخ ها)
4270mm	G: عرض تیغه وسط
500mm	H: حداقل ارتفاع زیر شاسی تا سطح زمین



پارامترهای اصلی

نام دستگاه	گیردر
مدل	NG270
برند	NASR
وزن عملیاتی (با احتساب تیغه جلو و ریپر عقب)	21000kg
سیستم کنترل	دارای 10 عدد اهرم کنترل
ظرفیت تیغه وسط	10.4m ³
ابعاد تیغه وسط	4279x635mm
ضخامت ورق تیغه وسط	20mm

موتور

مدل موتور	WEICHAİ WP7G270E302
حجم موتور	7.47L
قدرت موتور	267hp(199KW)/2200rpm
حداکثر گشتاور	1100N.m/1300-1500rpm
سیستم موتور	۶ سیلندر خطی - سیستم خنک کاری با آب - مجهز به توربو شارژ و اینتر کولر
استاندارد آلایندگی	Tier 3
سیستم سوخت رسانی	Common Rail

گیربکس

مدل گیربکس	ZF آلمان
سیستم گیربکس	۶ دنده جلو - ۳ دنده عقب
حداکثر سرعت رو به جلو	46.9km
حداکثر سرعت رو به عقب	28.5km

رینگ و لاستیک

برند لاستیک	TRIANGLE
سایز لاستیک	20.5-25
نوع لاستیک	L3 دارای 16 لایه
سایز رینگ	17.00/2.0-25

هیدرولیک و فرمان

پمپ اصلی هیدرولیک	HERCULES
دبی پمپ اصلی هیدرولیک	32.3ml/r
فشار کاری مدار هیدرولیک تجهیزات	160bar
سیستم فرمان	تمام هیدرولیک
حداکثر زاویه فرمان از راست به چپ	± 45
زاویه خم شدن چرخ ها از راست به چپ	± 17
حداکثر شعاع دورزدن	8600mm
فشار هیدرولیک سیستم فرمان	125bar

کابین

صندلی اپراتور	مجهز به سیستم تعلیق پنوماتیک
سیستم تهویه	تمام اتوماتیک
تجهیزات کابین	کابین ضد لرزش با عایق بندی کامل صوتی و حرارتی دارای سانروف

سیستم برق

کلاس عایق بندی سیم کشی	IP64
سیستم چراغ و روشنایی	LED
سیستم عیبیاب اتوماتیک	دارد
صفحه نمایشگر	LCD با قابلیت نمایش کدهای خطا



DOWNLOAD
CATALOG

NASR

Hercules

F.T.O.N

GROUP

TRIANGLE
INDUSTRIAL

VARTA

Continental



FOLLOW US