

اطلاعات سرویس													
ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار	گریدر NG270									
				مدل موتور : (WEICHAI-WP7)									
				دوره های سرویس (ساعت)									
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500			
1	اکسل جلو	گریسکاری	17محل										
2	تیغه جلو/جک جلو	گریسکاری	10محل										
3	پین های جک زاویه تیغ	گریسکاری	4 محل										
4	جک های بالابر تیغ	گریسکاری	2 محل										
5	یاتاقان سیبکی شاسی تیغ	گریسکاری	2 محل										
6	جک های کمر شکن	گریسکاری	4 محل										
7	جک انحراف تیغ	گریسکاری	3 محل										
8	گاردان	گریسکاری	2 محل										
9	ریپر عقب	گریسکاری	5 محل										
10	تاندما	گریسکاری	4 محل										
11	روغن موتور	SAE15W40	23 لیتر	V	F								
12	فیلتر روغن موتور	کارتريج	1 عدد		F								
13	گیربکس	SAE 10W30	28 لیتر	V		F							
14	فیلتر گیربکس	کارتريج	1 عدد			F							
15	فیلتر بخار گیربکس	فیلتر	1 عدد			C							
16	گیربکس گردان تیغ	واسکازین (85W90/GL5)	2.5 لیتر				V	F					
17	اکسل عقب	واسکازین (85W90/GL5)	25 لیتر				V	F					
18	بخارکش اکسل عقب		1 عدد					C					
19	بخار کش تاندما		1 عدد					C					
20	تاندما	SAE 85W90/GL5	38 لیتر					F					
21	تانک هیدرولیک	روغن هیدرولیک H46	110 لیتر	V									
22	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	1 عدد				F						
23	فیلتر مکشی تانک هیدرولیک	صافی	1 عدد						C				
24	درب تانک هیدرولیک							C					
25	تانک گازوئیل	گازوئیل	340 لیتر	V				C					
26	فیلتر آبگیر گازوئیل	فیلتر	1 عدد	V									
27	فیلتر گازوئیل	فیلتر	2 عدد										
28	ترمز پارک	عملکرد و آزاد شدن		V									
29	رادیاتور	آب و ضد یخ	30 لیتر	V									
30	فیلتر هوای موتور	فیلتر خارجی	1 عدد	V									
		فیلتر داخلی	1 عدد	V									
31	فیلتر هوای کابین	فیلتر خارجی	1 عدد		V	C							
		فیلتر داخلی	1 عدد			C							
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات													
C:نظافت.													
F: فقط در سرویس اولیه.													
: در هر مرحله از سرویس های دوره ای تعویض گردد.													
*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.													
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی ، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.													
نکته مهم: فیلتر داخلی از نوع تعویضی است. بعد از 4 یا 5 بار تمیز کردن فیلتر بیرونی آنرا به همراه فیلتر بیرونی تعویض نمایید.													
با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا ، زمان تعویض روغن موتور ، فیلترهای روغن و گازوئیل و آبگیر گازوئیل موتور ، هر 100 ساعت منظور شده است.													