

اطلاعات سرویس

ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار *	NASR NT120							
				مدل موتور : (WEICHAI-WP17G)							
				دوره‌های سرویس (ساعت)							
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500	
1	روغن موتور	(SAE 15W40)	51 لیتر	V	F						
A	فیلتر روغن موتور	کارتريج	1 عدد		F						
3	گیربکس	(85W90/APIGL5)	32.6 لیتر		F	V					
4	ریتارد	(SAE 15W40)	6.5 لیتر		F	V					
5	اکسل میانی	(85W90/APIGL5)	40 لیتر		F	V					
6	لوله بخار اکسل میانی				V						
7	اکسل عقب	(85W90/APIGL5)	40 لیتر		F	V					
8	لوله بخار اکسل عقب				V						
9	میل فرمان و سیبک های فرمان	گریسکاری									
10	کاربر چرخ‌ها (توپ)	(85W90/APIGL5)	هر کدام 10 لیتر		F	V					
11	تانک هیدرولیک	(H46)	215 لیتر	V							
12	فیلتر هیدرولیک	فیلتر	1 عدد				F				
13	فیلتر تنفسی تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد				F				
14	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتريج	2 عدد	V							
15	فیلتر اولیه گازوییل	کارتريج	2 عدد								
16	فیلتر ثانویه گازوییل	کارتريج	1 عدد								
17	رادیاتور	آب و ضد یخ	200 لیتر	V							
18	فیلتر رطوبت گیر کمپرسور باد	فیلتر	1 عدد								
19	فیلتر هوای موتور	فیلتر خارجی	2 عدد	C							
		فیلتر داخلی	2 عدد	C							
20	فیلتر هوای کابین	فیلتر خارجی	1 عدد			C					
		فیلتر داخلی	1 عدد			C					

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

* مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.