

اطلاعات سرویس

ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	مدل موتور : (DOOSAN-DX12TIS)						
				دوره های سرویس (ساعت)						
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500
				V	F					
1	روغن موتور DX12TIS	(SAE 15W40)	23 لیتر		F					
2	فیلتر روغن موتور	کارتريج	1 عدد		F					
3	گیربکس	(SAE 15W40)	13 لیتر		F	V				
4	ریتارد	-	-							
5	اکسل میانی	(SAE 85W90/GL5)	14+2 لیتر		F	V				
6	اکسل عقب	(SAE 85W90/GL5)	13 لیتر		F	V				
7	بوش دو طرف فنر های اکسل جلو و عقب	گریسکاری								
8	میل های فرمان و سیبک های فرمان	گریسکاری								
9	کاربر چرخ ها (توپ)	(SAE 85W90/GL5)	هر کدام 3.5 لیتر		F	V				
10	تانک هیدرولیک	(H46)	90 لیتر	V						
11	فیلتر هیدرولیک	صافی	1 عدد						C	
12	فیلتر تنفسی تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد							
13	مخزن هیدرولیک فرمان	ATF DEXRON	7.3 لیتر				F			
14	فیلتر هیدرولیک فرمان	فیلتر	1 عدد				F			
15	تانک گازویل	گازویل	350 لیتر	V				C		
16	فیلتر آبگیر گازویل	کارتريج	1 عدد	V						
17	فیلتر اولیه گازویل	کارتريج	1 عدد							
18	فیلتر ثانویه گازویل	-	-							
19	رادیاتور	آب و ضد یخ	43 لیتر							
20	فیلتر خشک کن باد	کارتريج	1 عدد							
21	فیلتر هوای موتور	فیلتر خارجی	1 عدد							
		فیلتر داخلی	1 عدد							
22	فیلتر هوای کابین	فیلتر خارجی	1 عدد			C				
		فیلتر داخلی	1 عدد			C				

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

: در هر مرحله از سرویس های دوره ای تعویض گردد.

*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی ، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا ، زمان تعویض روغن موتور ، فیلترهای روغن و گازویل و آبگیر گازویل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.