

**اطلاعات سرویس**

| ردیف                                                                                                                                 | عنوان                               | نوع سرویس               | مقدار*    | PCR200                |    |     |     |     |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|----|-----|-----|-----|------|------|--|
|                                                                                                                                      |                                     |                         |           | دوره‌های سرویس (ساعت) |    |     |     |     |      |      |  |
|                                                                                                                                      |                                     |                         |           | روزانه                | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |  |
| 1                                                                                                                                    | بوم                                 | گریسکاری                | 12 محل    |                       |    |     |     |     |      |      |  |
| 2                                                                                                                                    | دکل چکش                             | گریسکاری                | 16محل     |                       |    |     |     |     |      |      |  |
| 3                                                                                                                                    | مفصل‌ها                             | گریسکاری                | 4 محل     |                       |    |     |     |     |      |      |  |
| 4                                                                                                                                    | بوش‌ها و رادها                      | گریسکاری                | 6 محل     |                       |    |     |     |     |      |      |  |
| 5                                                                                                                                    | رولیک بالایی زنجیر                  | گریسکاری                | 3 محل     |                       |    |     |     |     |      |      |  |
| 6                                                                                                                                    | پین‌ها                              | گریسکاری                | 4 محل     |                       |    |     |     |     |      |      |  |
| 7                                                                                                                                    | آیدلرهای جلو (چرخ‌های هرزگرد)       | روغن 4-SAE90GL          | 0.15 لیتر |                       |    |     |     |     |      |      |  |
| 8                                                                                                                                    | تانک هیدولیک                        | روغن هیدرولیک (H46)     | 35 لیتر   | V                     |    |     |     |     |      |      |  |
| 9                                                                                                                                    | فیلتر برگشت هیدرولیک                | فیلتر                   | 1 عدد     |                       | F  |     |     |     |      |      |  |
| 10                                                                                                                                   | موتور پنوماتیکی (حرکت)              | روغن راک دریل SAE20W20  | 1 لیتر    | V                     |    |     |     |     |      |      |  |
| 11                                                                                                                                   | گیربکس موتور پنوماتیکی (حرکت)       | واسکازین 4-SAE90 GL     | 4 لیتر    |                       |    | F   |     |     |      |      |  |
| 12                                                                                                                                   | محرك نهایی (فاینال درایو)           | واسکازین 5-SAE90GL      | 3 لیتر    |                       |    | F   |     |     |      |      |  |
| 13                                                                                                                                   | مخزن روغنکاری                       | روغن راک دریل SAE20W20  | 15 عدد    | V                     |    |     |     |     |      |      |  |
| 14                                                                                                                                   | موتور پنوماتیکی (محرك پمپ هیدرولیک) | روغن راک دریل 5-SAE90GL | 0.5 لیتر  |                       |    |     |     |     |      |      |  |
| 15                                                                                                                                   | موتور پنوماتیکی فید                 | روغن راک دریل SAE20W20  | 0.5 لیتر  |                       |    |     |     |     |      |      |  |
| 16                                                                                                                                   | گیربکس فید موتور                    | 5EP90                   | 2 لیتر    |                       |    |     |     |     |      |      |  |
| V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد ماعات                                                                                               |                                     |                         |           |                       |    |     |     |     |      |      |  |
| C: نظافت.                                                                                                                            |                                     |                         |           |                       |    |     |     |     |      |      |  |
| F: فقط در سرویس اولیه.                                                                                                               |                                     |                         |           |                       |    |     |     |     |      |      |  |
| : در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.                                                                                       |                                     |                         |           |                       |    |     |     |     |      |      |  |
| *مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد. |                                     |                         |           |                       |    |     |     |     |      |      |  |