

## اطلاعات سرویس

DOOSAN DX450LCA-7M							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف				
مدل موتور: (D00SAN-DX12)														
دوره‌های سرویس (ساعت)														
1500	1000	500	250	100	50	روزانه								
						11 محل	گریسکاری	پین‌های بوم و آرم	1					
						6 محل	گریسکاری	پین‌های آرم و باکت	2					
					1 محل	گریسکاری	بلبرینگ دنده گردان	3						
						1 محل	گریسکاری	دنده گردان	4					
	F				V	8 لیتر	(85W90/GL5)	گیربکس گردان	5					
	F	V				هر یک 7 لیتر	(85W90/GL5)	گیربکس چرخ‌ها	6					
				F	V	31 لیتر	(SAE 15W40)	روغن موتور	7					
				F		1 عدد	کارتربیج	فیلتر روغن موتور	8					
					V	265 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	タンک هیدرولیک	9					
C						1 عدد	صفاف	فیلتر مکش هیدرولیک	10					
		F				2 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	11					
						1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	12					
		F				1 عدد	فیلتر	فیلتر پایلوت	13					
			مراجعة به بخش توضیحات جدول				فیلتر	فیلتر مدار چکش	14					
	C				V	630 لیتر	گازویل	تانک گازویل	15					
					V	1 عدد	کارتربیج	فیلتر آبگیر گازویل	16					
						1 عدد	کارتربیج	فیلتر گازویل	17					
						1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک گازویل	18					
					V	56.5 لیتر	آب رادیاتور و ضد یخ	رادیاتور	19					
	-					-	-	فیلتر آب	20					
					V	1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	21					
					V	1 عدد	فیلتر داخلی							
		C				1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا کابین	22					
		C				1 عدد	فیلتر داخلی							

\*: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W100: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

\* مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوا موتور و کابین باید براساس شرایط محیط، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند انواع چکش، درام کاتر و ...، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).

با توجه به کیفیت نامرغوب گازویل ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازویل و آبگیر گازویل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.