

اطلاعات سرویس

ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	DEVELON DX800LC-5B							
				مدل موتور: (PERKINS-2506D)							
				دوره‌های سرویس (ساعت)							
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500	
1	پین‌های بوم و آرم	گریسکاری	11 محل								
2	پین‌های آرم و باکت	گریسکاری	6 محل								
3	بلبرینگ دنده گردان	گریسکاری	3 محل								
4	دنده گردان	گریسکاری	1 محل								
5	گیربکس گردان	واسکازین(80W90/GL5)	هر یک 8 لیتر	V					F		
6	گیربکس چرخ‌ها	واسکازین(80W90/GL5)	هر یک 20 لیتر				V		F		
7	روغن موتور	(SAE 15W40)	60 لیتر	V	F						
8	فیلتر روغن موتور	کارتريج	1 عدد		F						
9	تانک هیدرولیک	روغن هیدرولیک (H46)	437 لیتر	V							
10	فیلتر مکش هیدرولیک	صافی	1 عدد						C		
11	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	2 عدد				F				
12	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد								
13	فیلتر پایلوت	فیلتر	1 عدد				F				
14	فیلتر تخلیه روغن هیدرولیک	فیلتر	2 عدد				F				
15	فیلتر مدار چکش	فیلتر	مراجعه به بخش توضیحات جدول								
16	تانک گازویل	گازویل	890 لیتر	V					C		
17	فیلتر آبگیر گازویل	کارتريج	1 عدد	V							
18	صافی آبگیر گازوئیل	صافی	1 عدد						C		
19	فیلتر گازویل	کارتريج	2 عدد						C		
20	رادیاتور	آب رادیاتور و ضد یخ	1 +SAT 70.6 لیتر	V							
21	فیلتر آب	-	-						-		
22	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V							
		فیلتر داخلی	1 عدد	V							
23	فیلتر هوای کابین	فیلتر خارجی	1 عدد			C					
		فیلتر داخلی	1 عدد			C					

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

در هر مرحله از سرویس های دوره ای تعویض گردد.

* مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند چکش، درام کاتر و ...، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می کند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).

با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازویل و آبگیر گازویل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.