

اطلاعات سرویس												
ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	HCR910								
				مدل موتور: (CAT-C7)								
				دوره‌های سرویس (ساعت)								
				روزانه	50	100	125	250	500	1000	1500	
1	بوم – پایه بوم – جک گردان بوم	گریسکاری	12 محل									
2	پایه دکل چکش- نگهدارنده هیدروموتور راد -قرقره‌ها	گریسکاری	16 محل									
3	جک‌های تعادل	گریسکاری	6 محل									
4	شفت سنتر	گریسکاری	4 محل									
5	روغن موتور	SAE 15W40	25 لیتر	V								
6	فیلتر روغن موتور	کارتریج	1 عدد									
7	تانک هیدولیک	روغن هیدرولیک (H46)	170 لیتر	V								
8	فیلتر مکش هیدرولیک	صافی	1 عدد							C		
9	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	1 عدد		F							
10	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد									
11	صافی پالوت (BOSS (CONNECTOR)	فیلتر	1 عدد							C		
12	روغن کمپرسور	VDL32	14 لیتر						F			
13	فیلتر روغن کمپرسور	فیلتر	1 عدد						F			
14	فیلتر هوای کمپرسور	فیلتر	1 عدد									
15	فیلتر سپراتور کمپرسور	فیلتر	1 عدد									
16	دیافراگم سولونوئید کمپرسور	دیافراگم	1 عدد									
17	دیافراگم رلیف ولو اتوماتیک کمپرسور	دیافراگم	1 عدد									
18	دیافراگم رگلاتور کمپرسور	دیافراگم	1 عدد									
19	اورینگ سیستم خلاص‌کن کمپرسور	اورینگ	1 عدد									
20	صافی اوریفیس مکش کمپرسور	صافی	1 عدد						C			
21	روغن گیر بکس هیدروموتور حرکت	روغن SAE90/GL4	1.7 لیتر در هر طرف							F		
22	روغن گیر بکس هیدروموتور فید (زنجیر)	SAE90/GL4	1.1 لیتر							F		
23	روغن آیدلر (چرخ هرزگرد)	SAE80W90/GL4	0.15 لیتر									
24	روغن رولیک‌های پایین	SAE30	0.11 لیتر									
25	روغن رولیک‌های بالا	SAE30	0.75 لیتر									
26	دیافراگم غبارگیر	دیافراگم	1 عدد									
27	فیلترهای غبارگیر	فیلتر	5 عدد		C							
28	تانک گازوییل	گازوییل	320 لیتر	V						C		
29	فیلتر بخار تانک گازوئیل	فیلتر	1 عدد									
30	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتریج	1 عدد	V								
31	فیلتر گازوییل (پمپ دستی)	کارتریج	1 عدد									
32	رادیاتور	آب رادیاتور و ضد یخ	18 لیتر	V								
33	فیلتر هوای موتور	فیلتر خارجی	1 عدد	V								
		فیلتر داخلی	1 عدد	V								
34	فیلتر هوای کابین	فیلتر	1 عدد						C			
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات												
C: نظافت												
F: فقط در سرویس اولیه												
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.												
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.												
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.												
*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.												
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.												
با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ، ناشی از میزان گوگرد بالا ، زمان تعویض فیلترهای گازوییل و آبگیر گازوییل موتور ، 125 ساعت منظور شده است.												

FR-AS-79/00