

اطلاعات سرویس

DEVELON DX450LCA-7M							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف				
مدل موتور : (DEVELON-DX12)														
دوره های سرویس (ساعت)														
1500	1000	500	250	100	50	روزانه								
							11 محل	گریسکاری	پین های بوم و آرم	1				
							6 محل	گریسکاری	پین های آرم و باکت	2				
							3 محل	گریسکاری	بلبرینگ دنده گردان	3				
							1 محل	گریسکاری	دنده گردان	4				
		F			V		8 لیتر	(85W90/GL5) واسکازین	گیربکس گردان	5				
		F	V				هر یک 7 لیتر	(85W90/GL5) واسکازین	گیربکس چرخ ها	6				
				F	V		31 لیتر	(SAE 15W40)	روغن موتور	7				
					F		1 عدد	کارتیج	فیلتر روغن موتور	8				
					V		265 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدرولیک	9				
	C						1 عدد	صفی	فیلتر مکش هیدرولیک	10				
			F				2 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	11				
							1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	12				
			F				1 عدد	فیلتر	فیلتر پایلوت	13				
								فیلتر	فیلتر مدار چکش	14				
		C			V		630 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	15				
					V		1 عدد	کارتیج	فیلتر آبگیر گازوییل	16				
							1 عدد	کارتیج	فیلتر گازوییل	17				
					V		1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک گازوییل	18				
							56.5 لیتر	آب رادیاتور و ضد یخ	رادیاتور	19				
		-					-	-	فیلتر آب	20				
					V		1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	21				
					V		1 عدد	فیلتر داخلی						
			C				1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوای کابین	22				
			C				1 عدد	فیلتر داخلی						

* بازید / در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در هر مرحله از سرویس های دوره ای تعویض گردد.

* مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیط، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند انواع چکش، درام کاتر و ...، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می کند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).

با توجه به کیفیت نامرغوب گازوییل ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.