

اطلاعات سرویس

ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار *	DEVELON DX530LC-7M							
				مدل موتور (SCANIA-DC13):							
				دوره‌های سرویس (ساعت)							
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500	
1	پین‌های بوم و آرم	گریسکاری	11 محل								
2	پین‌های آرم و باکت	گریسکاری	6 محل								
3	بلبرینگ دنده گردان	گریسکاری	3 محل								
4	دنده گردان	گریسکاری	1 محل								
5	گیربکس گردان	واسکازین (85W90/GL5)	هر یک 5 لیتر	V					F		
6	گیربکس چرخ‌ها	واسکازین (85W90/GL5)	هر یک 9 لیتر					V	F		
7	روغن موتور	(SAE 15W40)	45 لیتر	V	F						
8	فیلتر روغن موتور	کارتريج	1 عدد		F						
9	تانک هیدرولیک	روغن هیدرولیک (H46)	249 لیتر	V							
10	فیلتر مکش هیدرولیک	صافی	1 عدد							C	
11	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	2 عدد					F			
12	فیلتر مدار چکش	مراجعه به بخش توضیحات جدول									
13	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد								
14	فیلتر پیلوت	فیلتر	1 عدد					F			
15	تانک گازوییل	گازوییل	610 لیتر	V					C		
16	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتريج	1 عدد	V							
17	فیلتر گازوییل	کارتريج	1 عدد								
18	فیلتر بخارتانک گازوییل	فیلتر	1 عدد								
19	رادیاتور	آب رادیاتور و ضد یخ	53.5 لیتر	V							
20	فیلتر آب	-	-						-		
21	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V							
		فیلتر داخلی	1 عدد	V							
22	فیلتر هوای کابین	فیلتر خارجی	1 عدد		C						
		فیلتر داخلی	1 عدد		C						
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات											
C: نظافت.											
F: فقط در سرویس اولیه.											
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.											
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.											
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.											
* مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.											
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.											
در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند انواع چکش، درام کاتر و ...، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).											
با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.											