

اطلاعات سرویس

اطلاعات سرویس										
ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	NASR NX60						
				مدل موتور : (YANMAR-4TNV94L)						
				دوره‌های سرویس (ساعت)						
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500
1	پین‌های بوم و آرم	گریسکاری	10 محل							
2	پین‌های آرم و باکت	گریسکاری	2 محل							
3	بلبرینگ دنده گردان	گریسکاری	3 محل							
4	دنده گردان	گریسکاری	1 محل							
5	گیربکس چرخ‌ها	واسکازین (85W90/GL5)	هر یک 1.5 لیتر				V		F	
6	روغن موتور	(SAE 15W40)	10.5 لیتر	V	F					
7	فیلتر روغن موتور	کارتیج	1 عدد		F					
8	تانک هیدولیک	روغن هیدرولیک (H46)	85 لیتر	V						
9	فیلتر مکش هیدرولیک	صافی	1 عدد						C	
10	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	1 عدد		F					
11	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد							
12	فیلتر پاپلوت	فیلتر	1 عدد				F			
13	فیلتر مدار چکش	فیلتر	مراجعه به بخش توضیحات جدول							
14	تانک گازوییل	گازوییل	120 لیتر	V					C	
15	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتیج	1 عدد	V						
16	فیلتر گازوییل	کارتیج	1 عدد							
17	رادیاتور	آب رادیاتور و ضد یخ	14 لیتر	V						
18	فیلتر آب	-	-						-	
19	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V						
		فیلتر داخلی	1 عدد	V						
20	فیلتر هوای کابین	فیلتر داخلی	1 عدد			C				
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات										
C: نظافت.										
F: فقط در سرویس اولیه.										
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.										
*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.										
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.										
در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند انواع چکش ، درام کاتر و ... ، زمان تعویض فیلتر مدار چکش ، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).										
با توجه به کیفیت نامرغوب گازوییل ناشی از میزان گوگرد بالا ، زمان تعویض روغن موتور،فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیرگازوییل موتور ، هر100ساعت منظور شده است.										